

'l'intelligence' par Entel

VHF MARINE HT640
Submersible
Fiable
Résistant



Entel

les fonctionnalités du HT640



Puissance - Le HT640 délivre une puissance maximum de 5 watt, et dispose d'une fonction «basse puissance» limitée à 1 watt, afin de préserver l'autonomie de la batterie.

Fiable - Le HT640 reflète l'état de l'art des technologies de pointe, et possède des fonctionnalités innovantes qui garantissent sa totale fiabilité, même dans les conditions les plus rigoureuses.

Submersible - Le HT640 est conforme à la norme JIS niveau 7, norme japonaise d'évaluation des équipements industriels. Le niveau 7 est appliqué aux équipements pouvant supporter une demi-heure d'immersion sous un mètre d'eau.

Fabriqué conformément aux normes les plus strictes - Le modèle HT 640 est conforme aux exigences de la norme d'appréciation MIL STD810C/D/E, qui évalue les niveaux de résistance aux chocs et aux vibrations répétés, ainsi qu'à l'action corrosive de l'humidité et de la poussière, lui assurant un fonctionnement durable dans les environnements salins.

Ergonomique - Muni d'un large bouton de volume et de bandes latérales de protection en caoutchouc, le HT 640 est facile à saisir avec des mains mouillées ou gantées.

De nombreuses fonctionnalités - Facile à utiliser, ce modèle conserve au-delà de ses performances haut de gamme une grande souplesse d'utilisation, la majorité de ses fonctionnalités sont accessibles d'une seule pression du doigt.

Excellente qualité sonore - Équipé de la plus récente technologie de réduction de bruit, le poste délivre un son clair et distinct quel que soit l'environnement où vous vous trouvez.

Indicateur de chargement de la batterie - Pour votre sécurité et votre confort, votre niveau de charge vous est indiqué en permanence.

Fonction intégrée de brouillage de voix - Accessible par simple pression d'une touche, cette fonction vous offre la possibilité de communiquer en toute discrétion avec les autres utilisateurs d'HT640 de votre réseau. Vos communications seront claires et distinctes alors qu'un utilisateur inopportuniste présent sur les mêmes fréquences que les vôtres ne percevra qu'un grésillement inaudible.

Batterie au Lithium-Ion - Cette technologie d'avant-garde vous apporte trois atouts majeurs :

1 - Une autonomie substantielle de 15 heures avec le pack batterie CNB640E,

2 - Absence «d'effet de mémoire» lors du chargement de la batterie, contrairement aux batteries Nicad et Ni-MH. Ainsi, il n'est plus nécessaire de décharger la batterie avant de la recharger !

3 - Une durée de conservation de charge trois fois supérieure à celle d'une batterie Nicad.

Canaux d'accès rapides A/B - Appel direct sur deux canaux pré-affectés, pour gagner en confort et en rapidité.

VOX - Utilisation en mains libres avec les accessoires VOX disponibles.

Balayage - Le balayage ultra-rapide MEM® permet d'analyser tous les canaux mémorisés pour qu'aucun appel ne se perde.

Canaux privés - Le HT640 peut intégrer 32 canaux privés supplémentaires, que votre revendeur pourra programmer à votre demande.

Garantie de deux ans - le modèle HT640 bénéficie d'une garantie constructeur de deux ans.



Accessoires HT640



CSA640E



CMP 1/ 640



CMP640



EA12/640



EAI5/640



CXR5



CHP 1/640



CHP640HS



CHP640D



CXR16



CLC640T et CLC640



CFC640
Rouge, jaune et bleu

Accessoires non représentés

CNB640E
CSB640E
CST640E

Batterie Lithium-Ion 7,4 v 1800mAh
Chargeur de batteries 6 positions 110/230 v
Analyseur de batteries 6 positions

MSP01
CXW640
EHP640

Casque rigide micro/oreillette avec PTT
Adaptateur pour antenne externe
Oreillette discrète

spécifications techniques



Général

Gamme de fréquence	156,000 à 163,275 MHz
Canaux	Tous les canaux actuellement alloués au niveau international, aux USA et au Canada.
Canaux privés	36 (programmable par revendeur)
Tension de fonctionnement	7,4 volts continu
Consommation	
Veille	40mA
Réception	200mA
Émission	1,7A (pleine puissance) 1,0 A (basse puissance)
Autonomie (5/5/90)	12 h
Dimensions	125mm(h)x57mm(l)x32mm(p)
Poids	289g (avec batterie et antenne)

Accessoires fournis

CNB640E	Batterie Li-Ion 7,4 v 1500mAh
CCA640	Chargeur 12V/230V
CWC640	adaptateur prise 230V
CMC640	Prise 12V
CAT640	Antenne flexible
CBH400	Clip de ceinture
CL640	housse de transport
Notice d'utilisation	

Émetteur

Puissance	5 Watts (fort) 1 Watt (faible)
Stabilité de fréquence	+ - 0,00005% (-20 à 50°C)
Limitation modulation	5khz
Rayonnement parasite	65dB
Ratio signal/bruit	>43dB
Espacement des canaux	25Khz
Mode	16K0F3E (M)

Récepteur

Sensibilité	-119dBm (sinad 12dB)
Intermédiaire	fréquences
	21,7 MHz et 450 KHz
Intermodulation	> 68dB
Réponse parasite	> 70dB
Puissance de sortie audio	500 mW (distorsion < 5%)
Sélectivité	>74dB
Rayonnement parasite	>67dB
Niveau de bruit	>48dB

Entel

Alphacom Sud
60, rue de Wattignies
75012 PARIS

Tél. : 01.43.41.06.06

Fax : 01.43.41.60.50

www.entel-france.com

info@entel-france.com

S.A. au capital de 40 000 €

R.C.S : Paris B 390 292 704

N° SIRET : 390 292 704 00041APE : 514S

Le choix des professionnels

